

Part number:

**076-10096a****HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## ALP2

### COME ORDINARE / HOW TO ORDER

ALP2	TIPO TYPE	ROTAZIONE ROTATION	TAGLIA SIZE	ALBERO* SHAFT*	PORTE* PORTS*	GUARNIZIONI* SEALS*	OPZIONI* OPTIONS*	DRENAGGIO DRAIN
	omit	D DESTRA CLOCKWISE	6					
	A	S SINISTRA COUNTER CLOCKWISE	9					
	BK1	R** REVERSIBILE REVERSIBLE	10					
	BK2		12					
	BK4		13					
	BK7		16					
			20					
			22					
			25					
			30					
			34					
			37					
			40					
			50					

#### Guarnizioni / Seals

omit (T range = -10°C + 80°C)

V

...

#### Opzioni / Options

TR

VM

OR\*\*\*

...

#### Drenaggio / Drain

E0 = drenaggio interno/internal drain

E1 = drenaggio esterno/external drain G1/4

\*\*\*\* E2 = drenaggio esterno/external drain 9/16-18 UNF

E3 = drenaggio esterno/external drain G3/8 (solo per

opzione VM/only for VM options)

\*\*\*\* E4 = drenaggio esterno/external drain 7/16-20 UNF

(solo per rotazione R e porte KA/only for R rotation

and KA ports)

(\*) = campi da specificare se diversi dallo standard "tipo pompa" / to be specified if different from standard pump type

(\*\*) = La rotazione reversibile R è disponibile per tutte le taglie indicate (eccetto 6) / R rotation is available for all listed displacements (except 6)

(\*\*\*) = solo per tipi pompa A e BK1 / only for A and BK1 pump types

\*\*\*\*) = Le porte di drenaggio sono lavorate secondo la specifica SAE J1926/1 (ISO 11926-1) relativa a porte filettate con tenuta O-ring / Drain ports are machined in compliance with threaded port with O-ring seal in truncated housing SAE J1926/1 (ISO 11926-1)

#### Tipi Pompa Standard / Pump Standard Types

omit = flangia europea + albero T0 + porte E + guarnizioni standard / european flange + shaft T0 + ports E + standard seals

A = flangia A + albero C1 + porte FA + guarnizioni standard / flange A + shaft C1 + ports FA + standard seals

BK1 = flangia BK1 + albero T1 + porte D + guarnizioni standard / flange BK1 + shaft T1 + ports D + standard seals

BK2 = flangia BK2 + albero T2 + porte D + guarnizioni standard / flange BK2 + shaft T2 + ports D + standard seals

BK4 = flangia BK4 + albero T2 + porte D + guarnizioni standard / flange BK4 + shaft T2 + ports D + standard seals

BK7 = flangia BK7 + albero G0 + porte D + guarnizioni standard / flange BK7 + shaft G0 + ports D + standard seals

#### Esempi / Examples:

ALP2-D-6 = pompa destra, 4.5 cc/rev, flangia europea, albero conico 1:8, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard  
clockwise rotation, 4.5 cc/rev, european flange, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard sealsALP2-D-6-CO = pompa destra, 4.5 cc/rev, flangia europea, albero cilindrico (CO), porte flangiate tipo E, guarnizioni standard  
clockwise rotation, 4.5 cc/rev, european flange, cylindrical shaft (CO), flanged ports E type, standard sealsALP2BK2-D-6-E = pompa destra, 4.5 cc/rev, flangia tedesca quadrata, albero conico 1:5, porte flangiate tipo (E), guarnizioni standard  
clockwise rotation, 4.5 cc/rev, german square flange, 1:5 tapered shaft, european flanged ports (E), standard sealsALP2A-D-6-OR = pompa destra, 4.5 cc/rev, flangia SAE a 2 fori, albero cilindrico C1, porte filettate FA, guarnizioni standard, guarnizione OR  
sul colletto  
clockwise rotation, 4.5 cc/rev, SAE A 2 bolt flange, cylindrical shaft C1, threaded ports FA, standard seal, OR seal on pilot

LE TAVOLE DI PRODOTTO RAPPRESENTANO I TIPI POMPA STANDARD PER MARZOCCHI POMPE. LE TAVOLE SINOTTICHE DI FLANGE, ALBERI E PORTE HANNO LO SCOPO DI RAPPRESENTARE TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO. PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE DISPONIBILITÀ E CONDIZIONI DI FORNITURA, CONSIGLIAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.

THE PRODUCT DATA SHEETS SHOW OUR STANDARD MODEL TYPES. THE SYNOPSIS TABLES FOR FLANGES, SHAFTS AND PORTS SHOW ALL THE POSSIBLE CONFIGURATIONS. FOR FURTHER DETAILS ABOUT THE AVAILABILITY OF EACH CONFIGURATION PLEASE CONTACT OUR SALES AND TECHNICAL DEPT.

Part number:

**076-10096b**

**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


## ALP2

Parti accessorie a corredo della pompa standard: linguetta a disco (codice 522057), dado M12x1.5 (codice 523016), rosetta elastica spaccata (codice 523005).  
Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm, filetti M8 profondità utile 17 mm.  
Disponibile su richiesta albero conico con linguetta a disco di spessore 3,2 mm ("T3").

Accessories supplied with the standard pump: woodruff key (code 522057), M12x1.5 exagonal nut (code 523016), washer (code 523005).  
Standard ports: M6 threads depth 13 mm, M8 threads depth 17 mm.  
The tapered shaft is also available with 3,2 mm key ("T3").

MANDATA  
OUTLET

ASPIRAZIONE  
INLET



TIPO TYPE	CILINDRATA DISPLACEMENT	PORTATA a 1500 giri/min FLOW at 1500 rev/min	PRESSIONI MASSIME MAX PRESSURE			VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED	DIMENSIONI DIMENSIONS					
			P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>		L	M	d	D	h	H
	cm <sup>3</sup> /giro [cm <sup>3</sup> /rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ALP2-D6	4,5	6,4	250	270	290	4000	45,5	93,5	13	13	M6	30
ALP2-D9	6,4	9,1	250	270	290	4000	47	96,5	13	13	M6	30
ALP2-D10	7,0	10,0	250	270	290	4000	47,5	97,5	13	13	M8	40
ALP2-D12	8,3	11,8	250	270	290	3500	48,5	99,5	13	13	M8	40
ALP2-D13	9,6	13,7	250	270	290	3000	49,5	101,5	13	13	M8	40
ALP2-D16	11,5	16,4	230	250	270	4000	51	104,5	19	13	M8	40
ALP2-D20	14,1	20,1	230	250	270	4000	53	108,5	19	13	M8	40
ALP2-D22	16,0	22,8	210	225	240	4000	54,5	111,5	19	13	M8	40
ALP2-D25	17,9	25,5	210	225	240	3600	56	114,5	19	13	M8	40
ALP2-D30	21,1	30,1	180	195	210	3200	58,5	119,5	19	19	M8	40
ALP2-D34	23,7	33,7	180	195	210	3000	60,5	123,5	19	19	M8	40
ALP2-D37	25,5	36,4	170	185	200	2800	62	126,5	19	19	M8	40
ALP2-D40	28,2	40,1	170	185	200	2500	64	130,5	19	19	M8	40
ALP2-D50	35,2	50,2	140	155	170	2500	69,5	141,5	21	19	M8	40

Part number:

**076-10096c**

**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SISTEMS**


UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## ALP2

### FLANGE / FLANGES




### ALBERI / SHAFTS




**T0**

Coppia Max  
Max Torque 200 Nm



**C0**


Coppia Max  
Max Torque 135 Nm




DIN 5482  
B17x14

**S0**

Coppia Max  
Max Torque 140 Nm




**A**



**C1**


Coppia Max  
Max Torque 140 Nm



**S1**


16/32-30°-9T  
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppia Max  
Max Torque 185 Nm



**C2**

Coppia Max  
Max Torque 160 Nm



**S2**

16/32-30°-11T  
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppia Max  
Max Torque 200 Nm

Part number:

**076-10096d**

**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SYSTEMS**


UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## ALP2


### PORTE / PORTS



**E**

TIPO TYPE	ASPIRAZIONE INLET			MANDATA OUTLET		
	A	B	C	a	b	c
ALP2...6 ÷ ALP2...9	30	13	M6	30	13	M6
ALP2...10 ÷ ALP2...13	40	13	M8	40	13	M8
ALP2...16 ÷ ALP2...25	40	19	M8	40	13	M8
ALP2...30 ÷ ALP2...40	40	19	M8	40	19	M8
ALP2...50	40	21	M8	40	19	M8


I valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit raccordo sono indicate a pag. 57 (capitolo accessori).  
Tightening torques of the fittings screws are specified on page 57 (accessories section).



**EP**

TIPO TYPE	ASPIRAZIONE INLET			MANDATA OUTLET		
	A	B	C	a	b	c
ALP2...10 ÷ ALP2...13	30	13	M6	30	13	M6
ALP2...16 ÷ ALP2...40	40	19	M8	30	13	M6


I valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit raccordo sono indicate a pag. 57 (capitolo accessori).  
Tightening torques of the fittings screws are specified on page 57 (accessories section).



**FG**

TIPO TYPE	ASPIRAZIONE INLET	MANDATA OUTLET
	A	a
ALP2...6 ÷ ALP2...16	G1/2	G1/2
ALP2...20 ÷ ALP2...50	G3/4	G1/2

Raccordo G1/2 coppia di serraggio massima 50 Nm. Raccordo G3/4 coppia di serraggio massima 60 Nm.  
Consigliamo di richiedere conferma al fornitore del raccordo.  
Tightening torques for G1/2 fitting: 50 Nm. Tightening torques for G3/4 fitting: 60 Nm. Please check with the fittings suppliers.



**FC**

TIPO TYPE	ASPIRAZIONE INLET	MANDATA OUTLET
	A	a
ALP2...6 ÷ ALP2...16	Rc1/2	Rc1/2
ALP2...20 ÷ ALP2...50	Rc3/4	Rc1/2

Raccordo Rc1/2 coppia di serraggio massima 50 Nm. Raccordo Rc3/4 coppia di serraggio massima 60 Nm.  
Consigliamo di richiedere conferma al fornitore del raccordo.  
Tightening torques for Rc1/2 fitting: 50 Nm. Tightening torques for Rc3/4 fitting: 60 Nm. Please check with the fittings suppliers.

Part number:

**076-10096e**

**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Potenza assorbita Absorbed power  $P$  [kW]  
Momento torcente assorbito Absorbed torque  $M$  [Nm]  
Velocità di rotazione Drive speed  $n$  [giri/min] [rpm]

